

Upute za uporabu i postavljanje Perilice rublja



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Vaš doprinos zaštiti okoliša	6
Sigurnosne napomene i upozorenja	7
Upravljanje perilicom rublja	15
Upravljačka ploča	15
Simboli na upravljačkoj ploči	16
Simboli na zaslonu	17
Senzorske tipke i zaslon na dodir sa senzorskim tipkama	18
Osnovni izbornik	18
Primjeri upravljanja	19
Prva uporaba	20
1. Priprema rublja	24
2. Punjenje perilice rublja	25
3. Odabir programa	26
4. Odabir postavki programa	27
5. Dodavanje sredstva za pranje	28
Zasebno dodavanje omekšivača ili sredstva za održavanje oblika	29
Zasebno štirkanje	29
6. Pokretanje programa - završetak programa	30
Odgoda početka programa	31
Pregled programa	32
Posebni programi	33
Programski paketi	34
Dodatne opcije	38
Pretpranje 	38
Predispiranje 	38
Namakanje 	38
Dodatno ispiranje 	38
Posebnosti u tijeku programa	39
Centrifugiranje	39
Zaštita od gužvanja	39

Promjena tijeka programa	40
Promjena programa	40
Prekid programa	40
Uključivanje perilice rublja nakon prekida mrežnog napajanja	40
Dodavanje/vađenje rublja	41
Čišćenje i održavanje	42
Čišćenje kućišta i upravljačke ploče	42
Čišćenje ladice za doziranje	42
Čišćenje bubnja, spremnika za lužinu i sustava za odvod vode	44
Čišćenje sita na dovodu vode	44
Što učiniti ako	46
Program pranja se ne može pokrenuti	46
Program i poruka o greški	47
Na zaslonu se prikazuje poruka greške	48
Nezadovoljavajući učinak pranja	49
Općeniti problemi s perilicom	50
Vrata se ne mogu otvoriti	51
Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja	52
Servis	55
Kontakt u slučaju smetnji	55
Dodatni pribor	55
Postavljanje i priključivanje	56
Prednja strana	56
Stražnja strana	57
Mogućnosti postavljanja	58
Napomene za postavljanje	58
Transport perilice rublja na mjesto postavljanja	59
Površina za postavljanje	60
Uklanjanje transportnog osiguranja	60
Ugradnja transportnog osiguranja	62
Uspravljanje perilice rublja	62
Osiguravanje stabilnog položaja perilice rublja	63
Vanjske upravljačke naprave	63
Sustav za naplatu	63
Priključak na vodu	64
Priključak na hladnu vodu	64
Priključak na toplu vodu*	65

Sadržaj

Odvod vode.....	66
Odvodni ventil	66
Odvodna pumpa	66
Električni priključak.....	67
Tehnički podaci.....	68
Razina nadzora	69
Pristup putem zaporke	69
Promjena zaporke	69
Otvaranje razine nadozra.....	69
Napuštanje razine nadzora.....	69
Jezik	70
Svjetlina	70
Dnevno vrijeme.....	70
Glasnoća sig. završ.	70
Glasnoća tona tipki	70
Glasnoća poz. signala	70
Zvučni signal greške.....	70
Memorija.....	70
Zaštita od gužvanja	71
Hlađenje lužine	71
„Prikazi” u stanju isključenosti	71
„Uređaj” u stanju isključenosti.....	72
Odgoda početka	72
Naziv programa	72
Voda pretpranje	73
Voda glavno pranje.....	73
Voda prvo ispiranje.....	73
Voda zadnje ispiranje	73
Niži tlak vode	74
Prepoznav. napunjenosti	74
Ranije upozorenje brojačem	74
Razina rub. za isk./šareno	74
Razina Jednost. za održavanje.....	74
Temp. pretpranje rub. za isk./šar.	74
Vrijeme pranja pretpranje	75
Vrijeme pranja rub. za isk./šar.	75
Vrijeme pranja Jednost. za odr.	75
Predispiranje rub. za isk./šar.	75

Predispiranje Jednost. za odr.	75
Pretpr. r. za isk./ šareno/Jed. odr.	75
Ispiranje rub. za iskuhav./šareno	75
Ispiranje Jednost. za odr.	76
Dezinfekcijsko ispiranje	76
Programski paketi.....	76
Smanjenje temperature	76
Kôd za program za dezinfekciju	76
Automatika količine	77
Higijena.....	77
Automatsko doziranje.....	77
Signal vršnog opterećenja.....	77
Sprječav. vršnog opt.	77
Izmjenična struja.....	78
Grijanje	78
Uređaj za naplatu	78
Postavke za uređaj za samonaplatu.....	78
Povratni signal na uređaju za naplatu.....	79
Brisanje signala naplate	79
Zaključavanje naplate.....	79
Besplatni programi	79

Vaš doprinos zaštiti okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja koristite službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova perilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon perilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na perilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju perilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Kod upućivanja drugih osoba u rad sa perilicom rublja, na raspolaganje im stavite ove sigurnosne napomene i upozorenja i/ili ih objasnite.

Namjenska uporaba

- ▶ Perilica rublja je namijenjena isključivo pranju tekstila kojeg je proizvođač na etiketi za održavanje označio kao rublje koje se može prati u perilici. Drugi načini uporabe mogu biti opasni. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.
- ▶ Perilica za rublje se mora koristiti u skladu s uputama za uporabu, redovito održavati i provjeravati obzirom na ispravnost rada.
- ▶ Ova perilica za rublje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ova se perilica rublja smije koristiti i u javnim prostorima.
- ▶ Osobe koje zbog svojih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ili neiskustva ili nepoznavanja uređaja nisu u stanju sigurno rukovati perilicom, ne smiju je upotrebljavati bez nadzora odgovorne osobe.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini perilice rublja, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti perilicu rublja bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti perilicu rublja. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu rublja bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice rublja. Nemojte djeci dopustiti da se igraju perilicom.
- ▶ Programi za dezinfekciju ne smiju se prekidati, jer bi to utjecalo na rezultat dezinfekcije. Vlasnik u svakodnevnom radu mora odgovarajućim ispitivanjima osigurati dezinfekcijski standard termičkog i kemotermičkog postupka.

Tehnička sigurnost

- ▶ Pregledajte perilicu rublja prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja. Oštećenu perilicu rublja nemojte postavljati niti uključivati.
 - ▶ Električna sigurnost perilice rublja može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi. Tvrtka Miele ne može biti odgovorna za štete nastale zbog nedostatka ili prekida zaštitnog vodiča.
 - ▶ Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika, za koje proizvođač ne može preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne važi jamstvo.
 - ▶ Nemojte vršiti preinake perilice rublja bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.
 - ▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja perilice rublja, perilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:
 - ako je utikač perilice rublja izvučen iz zidne utičnice ili
 - ako je osigurač instalacije u zgradi isključen ili
 - ako je rastalni osigurač u instalaciji zgrade odvrnut do kraja.
- Pogledajte i poglavlje „Postavljanje i priključivanje“, odlomak „Električni priključak“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni Miele servis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ Perilica se priključuje na dovod vode samo ako ste upotrijebili novi komplet crijeva. Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno upotrijebiti. Komplete crijeva kontrolirajte u redovitim razmacima. Tako ćete ih moći pravovremeno zamijeniti i izbjeći štete od vode.
- ▶ Neispravni dijelovi zamjenjuju se isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- ▶ Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati produžne kablove, višestruke utičnice i sl. (opasnost od požara zbog pregrijavanja).
- ▶ Kod profesionalne uporabe perilice rublja vrijede propisi i odredbe Njemačkog osiguranja od nezgode (DGUV). Preporuča se provođenje provjera u skladu s propisima- i pravilnikom Njemačkog zakonskog osiguranja od ozljeda - DGUV100-500 /poglavlje 2.6/ odlomak 4. Ispitna knjiga potrebna za ispitnu dokumentaciju dobavljiva je kod Miele servisne službe.
- ▶ Ova se perilica rublja ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Pročitajte upute u poglavlju „Postavljanje i priključivanje“ kao i poglavlje „Tehnički podaci“.
- ▶ Ako je perilica rublja opremljena mrežnim utikačem, utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja mogla odspojiti od napajanja.

- ▶ Ako je predviđen fiksni priključak, u sklopu instalacije mora postojati uvijek dostupna naprava za odvajanje svih polova, kako bi se perilica rublja mogla isključiti iz napajanja.
- ▶ Ova perilica rublja je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljena posebnim rasvjetnim tijelima. Ovo specijalno rasvjetno sredstvo smije se koristiti samo za predviđene namjene. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštena stručna osoba ili Miele servis.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba perilice jamči se samo kad je perilica priključena na javnu električnu mrežu.

Propisna uporaba

- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 7,0 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.
- ▶ Svoju perilicu rublja ne postavljajte u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti, a i pouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.
- ▶ Prije prve uporabe uklonite transportno osiguranje na stražnjoj strani perilice rublja (pogledajte poglavlje „Postavljanje i priključivanje“, odlomak „Uklanjanje transportnog osiguranja“). Ako se transportno osiguranje ne ukloni, kod centrifugiranja može doći do oštećenja perilice rublja i obližnjeg namještaja/uređaja.
- ▶ Zatvorite slavinu za vodu u slučaju duže odsutnosti (npr. tijekom godišnjeg odmora), posebno ako se u blizini perilice rublja ne nalazi podni odvod.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ **Opasnost od prelijevanja!** Prije stavljanja odvodnog crijeva na umivaonik provjerite otječe li voda dovoljno brzo. Osigurajte odvodno crijevo od pada. Reaktivna sila vode koja istječe može neučvršćeno crijevo izbaciti iz umivaonika.
- ▶ Pripazite da se s rubljem ne peru strana tijela (npr. čavli, igle, kovanice, spajalice za papir). Strana tijela mogu oštetiti dijelove perilice (npr. kadu i bubanj). Oštećeni dijelovi perilice mogu, nadalje, oštetiti rublje.
- ▶ Kod pravilnog doziranja sredstva za pranje nije potrebno čistiti perilicu rublja od kamenca. Ako se unatoč tome u perilici rublja nakupi toliko kamenca da je potrebno čišćenje, upotrijebite posebno sredstvo za uklanjanje kamenca sa zaštitom od korozije. Takvo sredstvo možete nabaviti u specijaliziranim prodavaonicama ili u Miele servisu. Strogo se pridržavajte uputa za uporabu sredstva za uklanjanje kamenca.
- ▶ Kod tekstilnih materijala obrađenih sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, mora se provesti provjera, da li se ti tekstilni materijali smiju obrađivati u perilici rublja. Ispitni kriteriji su napomene o opasnostima, snošljivost proizvoda za okoliš i ostali podatci.
- ▶ U perilici rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti dijelove uređaja i uzrokovati stvaranje otrovnih para. Opasnost od zapaljenja i eksplozije.
- ▶ U blizini perilice rublja nemojte skladištiti ili upotrebljavati benzin, petrolej i slične zapaljive tvari. Opasnost od zapaljenja i eksplozije

- ▶ Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja. Strogo se pridržavajte uputa za njihovu uporabu koje navodi proizvođač.
- ▶ Sredstva za uklanjanje boje mogu zbog sadržaja sumpora uzrokovati koroziju. Sredstva za uklanjanje boje ne smiju se upotrebljavati u perilicama.
- ▶ Izbjegavajte kontakt površina od plemenitog čelika (prednja stranica, poklopac, obloga) s tekućim sredstvima za pranje i dezinfekciju koja sadrže klor ili natrijev hipoklorit. Djelovanje tih sredstava može uzrokovati koroziju plemenitog čelika. Agresivne pare lužine za izbjeljivanje koja sadrži klor također mogu uzrokovati koroziju. Stoga otvorene spremnike takvih sredstava nemojte držati u neposrednoj blizini uređaja.
- ▶ Perilica se ne smije prati visokotlačnim peračem niti vodenim mlazom.
- ▶ Kod uporabe i kombiniranja pomoćnih sredstava za pranje i specijalnih proizvoda obavezno poštujte upute za uporabu koje navodi proizvođač. Takvo sredstvo primijenite samo za slučajeve koje je predvidio proizvođač kako biste izbjegli oštećenja materijala i burne kemijske reakcije.
- ▶ Ako sredstvo za pranje dospije u oči, odmah ih isperite dovoljnom količinom mlake vode. Ako se sredstvo slučajno proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Osobe s oštećenom ili osjetljivom kožom trebaju izbjegavati kontakt sa sredstvima za pranje.


Sigurnosne napomene i upozorenja

Pribor

- ▶ Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričito dozvolila tvrtka Miele. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.
- ▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.
- ▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj perilici rublja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Upravljačka ploča



① **Senzorska tipka Jezik**

Za odabir aktualnog jezika za upravljanje.

Jezik upravljanja se ponovo prikazuje po završetku programa.

② **Zaslon na dodir sa senzorskim tipkama**

Prikazuje odabrani program.

Sa senzorskim tipkama na zaslonu na dodir odabiru se programske postavke.

③ **Senzorska tipka Natrag**

Povratak na razinu u izborniku.

④ **Senzorska tipka Start/Stop**

Pokreće odabrani program i prekida pokrenuti program.

⑤ **Regulator za odabir programa**

Za odabir programa pranja. Regulator za odabir programa može se okretati ulijevo i udesno.


⑥ **Tipka**

Za uključivanje i isključivanje perilice rublja.

Perilica rublja se automatski isključuje za uštedu energije. Isključivanje slijedi 15 minuta nakon završetka programa / zaštite od gužvanja ili nakon uključivanja, ako se uređajem dalje ne upravlja.

Upravljanje perilicom rublja

Simboli na upravljačkoj ploči



Rublje za iskuhavanje / šareno rublje

PRO

Pamuk PRO



Posebni programi



Brzi program



Jednostavno za održavanje



Osjetljivo rublje



Vuna



Ispumpavanje/centrifugiranje

Simboli na zaslonu



Temperatura: senzorskom tipkom *Temperatura* možete podesiti temperaturu programa pranja.



Broj okretaja: senzorskom tipkom *Broj okretaja* možete podesiti broj okretaja centrifuge programa pranja.



Dodatne opcije: senzorskom tipkom *Dodatne opcije* možete odabrati dodatne opcije za program pranja.



Pretpranje: senzorskom tipkom *Pretpranje* možete odabrati dodatnu opciju *Pretpranje* uz program pranja.



Namakanje: Senzorskom tipkom *Namakanje* možete odabrati dodatnu opciju *Namakanje* uz program pranja.



Predispiranje: senzorskom tipkom *Predispiranje* možete odabrati, da li se rublje pere prije početka programa pranja.



Dodatno ispiranje: senzorskom tipkom *Dodatno ispiranje* možete odabrati dodatno ispiranje uz program pranja.



Ostali odabiri: senzorskom tipkom *Ostali odabiri* možete podesiti daljnje „Opcije“.



Razina nadzora: senzorskom tipkom *Razina nadzora* možete mijenjati postavke perilice za rublje.



Odgoda početka programa: senzorskom tipkom *Odgoda početka programa* možete podesiti početak programa pranja ...



... ili završetak programa pranja



... ili vrijeme do početka programa.

Upravljanje perilicom rublja

Senzorske tipke i zaslon na dodir sa senzorskim tipkama

Senzorske tipke ,  i *Start/Stop* kao i senzorske tipke na zaslonu reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Glasnoću tipki možete podesiti ili isključiti (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“).

Oštri predmeti, poput olovaka, mogu oštetiti upravljačku ploču sa senzorskim tipkama i zaslonom na dodir. Upravljačku ploču dodirujte samo prstima.

Osnovni izbornik

Osnovni izbornik nekog programa pranja, ovisno o programu, pokazuje različite vrijednosti.




- izabrani program s podešenom temperaturom
- trajanje programa
- podešeni broj okretaja centrifuge
- moguće dodatne funkcije
- ostale odabire : odgoda početka programa ili postavke razine nadzora

Primjeri upravljanja

Liste za odabir

Po strelicama $\wedge$ i $\vee$ desno na zaslonu prepoznajete raspoloživost popisa za odabir.



Dodirom na senzorsku tipku $\vee$ popis se pomiče prema dolje. Dodirom na senzorsku tipku $\wedge$ popis se pomiče prema gore.


Traka za pomicanje prikazuje ostale mogućnosti odabira.

Aktualno odabrana vrijednost označena je okvirom.

Dodirnite željenu vrijednost kako biste ju odabrali.

Jednostavan odabir

Kada strelice nisu vidljive odabir je ograničen na prikazane vrijednosti.




Aktualno odabrana vrijednost označena je okvirom.

Dodirnite željenu vrijednost kako biste ju odabrali.

Podešavanje brojki

Kako bi promijenili brojčanu vrijednost, koristite strelicu $\wedge$ i $\vee$ iznad ili ispod brojki koje treba promijeniti.



Dodirnite strelice $\wedge$ i $\vee$ i potvrdite senzorskom tipkom OK.

Izlazak iz podizbornika

Podizbornik napuštate odabirom senzorske tipke Natrag $\leftarrow$.


Ako u podizborniku odaberete vrijednost i ne potvrdite ju s OK, odabirom senzorske tipke $\leftarrow$ odbacujete ovu vrijednost.

Prva uporaba

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim postavljanjem i priključivanjem. Pogrešno postavljanje i priključivanje perilice rublja uzrokovati će teška oštećenja. Pročitajte poglavlje „Postavljanje i priključivanje“.

Pražnjenje bubnja

U bubnju se može nalaziti koljeno za odvodno crijevu i/ili pribor za ugradnju.



- Otvorite vrata povlačenjem.
- Izvadite koljeno i pribor za montažu.
- Zatvorite vrata laganim zamahom.

Uključivanje perilice rublja

- Pritisnite tipku ①.

Prikaz dobrodošlice svijetli.


Kod prvog puštanja u pogon utvrđuju se postavke za dnevno korištenje perilice rublja. Neke postavke možete promijeniti samo tijekom prvog puštanja u pogon. Nakon toga može ih promijeniti samo Miele servisna služba.

U potpunosti provedite prvo puštanje u pogon.

Postavke su dodatno opisane u poglavlju „Razina nadzora“.

Odabir jezika na zaslonu


Ponuđena Vam je mogućnost odabira jezika na zaslonu. Promjena jezika je moguća u svakom trenutku (pogledajte poglavlje „Korisnička razina“, odlomak „Jezik“).



- Dodirnite senzorsku tipku ^ ili v,oliko puta dok se na zaslonu ne pojavi željeni jezik.
- Dodirnite senzorsku tipku željenog jezika.

Odabrani jezik označen je okvirom i zaslon prelazi na sljedeću postavku.


Podešavanje svjetline zaslona



- Senzorskim tipkama – i + podesite željenu svjetlinu i potvrdite senzorskom tipkom OK.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Potvrda upita o satu




- Dodirnite senzorsku tipku da ili ne.

Ako ste odabrali da, preskačete postavku Dnevno vrijeme.

Ako ste odabrali ne, zaslon se mijenja na postavku Dnevno vrijeme.


Podešavanje sata



- Podesite sate senzorskim tipkama V i ^ i potvrdite senzorskom tipkom OK.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Odabir programskih paketa




- Dodirnite senzorsku tipku ^ ili V,oliko puta dok se na zaslonu ne pojavi željeni programski paket.

- Dodirnite senzorsku tipku programskog paketa.

Zaslon prikazuje pripadajuće programe.

Aktivirani programi označeni su okvirom.




- Dodirnite senzorsku tipku programa.

Programi se aktiviraju (okvir) ili deaktiviraju (bez okvira).

- Potvrdite senzorskom tipkom OK.

Prva uporaba

Zaslon se vraća na prikaz programskih paketa.




- Odaberite druge programske pakete ili potvrdite odabir senzorskom tipkom Dalje.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Postavljanje uređaja za naplatu

Ako želite postaviti uređaj za naplatu, pročitajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Uređaj za naplatu“.

Ako ne želite namjestiti uređaj za naplatu, možete preskočiti namještanje uređaja za naplatu.



- Dodirnite senzorsku tipku Nema uređaja za naplatu.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Odabir vode za pretpranje



- Dodirnite senzorsku tipku hladna, ako je perilica rublja priključena samo na hladnu vodu, ili topla, ako je perilica rublja priključena na hladnu i toplu vodu.

Zaslon prelazi na sljedeću postavku.

Odabir vode za glavno pranje



- Dodirnite senzorsku tipku hladna, ako je perilica rublja priključena samo na hladnu vodu, ili topla, ako je perilica rublja priključena na hladnu i toplu vodu.

Na zaslonu se prikazuju sljedeće informacije.

Uklanjanje transportnog osiguranja

Zaslon će Vas podsjetiti da morate ukloniti transportno osiguranje.

 Šteta uzrokovana transportnim osiguranjem koje niste uklonili. Ako ne uklonite transportno osiguranje ono može uzrokovati štetu na perilici i namještaju/uređajima uz nju. Uklonite transportno osiguranje kako je opisano u poglavlju „Postavljanje i priključivanje“.

- Senzorskom tipkom **OK** potvrdite da je transportno osiguranje uklonjeno.

Na zaslonu se prikazuje poruka: Nastavite prvo puštanje u pogon u skladu s uputama za uporabu.


- Poruku potvrdite senzorskom tipkom **OK**.

Zaključivanje puštanja u pogon

Kako bi zaključili puštanje u pogon, morate pokrenuti program *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje 60°C* bez rublja i bez sredstva za pranje.

Kod prekida mrežnog napajanja prije pokretanja prvog programa pranja (primjerice isključivanjem tipkom ) možete još jednom provesti prvo puštanje u pogon. Ako program pranja traje dulje od 20 minuta, neće se ponovno provesti prvo puštanje u pogon.

- Otvorite slavine za vodu.
- Okrenite regulator za odabir programa na položaj  *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje 60°C*.




- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Nakon završetka programa perilica je puštena u pogon.

Ako su priključeni programi za dezinfekciju, morate kao prvi postupak pranja provesti program *Termička dezinfekcija* s prikladnim sredstvom za pranje ali bez punjenja.

1. Priprema rublja

Pražnjenje džepova



- Ispraznite džepove.

⚠ Strani predmeti mogu uzrokovati štetu.

Čavli, kovanice, uredske spajalice itd. mogu oštetiti rublje i dijelove perilice.

Prije pranja provjerite ima li u rublju za pranje kakvih stranih predmeta te ih uklonite.

Razvrstavanje rublja

- Razvrstajte rublje prema boji i simbolima na etiketi za održavanje.

Prethodna obrada mrlja

- Prije pranja uklonite eventualne mrlje s rublja. Upijte mrlju krpom koja ne ispušta boju.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala.

Benzin za čišćenje, sredstva za uklanjanja mrlja itd. mogu oštetiti plastične dijelove.

Kod obrade rublja pripazite da sredstvo ne dođe u kontakt s plastičnim dijelovima.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Kod uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala može nastati eksplozivna mješavina.


U perilici rublja ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Općeniti savjeti

- Nemojte prati rublje koje je označeno da se **ne smije prati** (❌).
- Kod zavjesa: uklonite kotačiće i olovnu traku ili ih povežite u vrećicu.
- Kod grudnjaka ušijte oslobođenu žicu ili je izvadite.
- Unutarnju stranu okrenite prema van, ako je to preporuka proizvođača.
- Zatvorite patent zatvarače, zatvarače na čičak, kukice i ušice.
- Navlake popluna i jastučnice zatvorite kako u njih ne bi dospjeli sitni dijelovi.
- Ostale savjete možete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.

2. Punjenje perilice rublja

Otvaranje vrata



- Prihvatite rukom udubljenje i povucite vrata.


Prije no što u bubanj stavite rublje provjerite nalaze li se u njemu strana tijela.

- Rublje stavite u bubanj razdvojeno i rastresito.


Komadi rublja različite veličine poboljšavaju učinak pranja i bolje se raspoređuju tijekom centrifugiranja.

Kod maksimalnog punjenja je potrošnja energije i vode najmanja u usporedbi s količinom rublja. Prevelika količina rublja smanjuje učinak pranja i povećava gužvanje.

Zatvaranje vrata



- Pripazite da ne priklješćite komad rublja između vrata i brtve.



- Zatvorite vrata laganim zamahom.

3. Odabir programa

Uključivanje perilice rublja


- Pritisnite tipku ①.

Uključuje se osvjetljenje bubnja.

Osvjetljenje bubnja automatski se isključuje nakon pet minuta ili nakon pokretanja programa.

Odabir programa


Odabir standardnih programa preko regulatora za odabir programa



- Okrenite regulator za odabir programa na željeni program.

Na zaslonu se prikazuje odabrani program. Naposljetku zaslon prelazi u osnovni izbornik programa.

Odabir posebnih programa



- Okrenite regulator za odabir programa u položaj +.

Željeni program možete odabrati putem zaslona.



- Dodirnite senzorsku tipku ^ ili v koliko puta, dok se na zaslonu ne pojavi željeni program.

- Dodirnite senzorsku tipku programa.

Na zaslonu se prikazuje osnovni izbornik programa.


4. Odabir postavki programa

Odabir broja okretaja centrifuge

Možete promijeniti predloženi broj okretaja.

- Dodirnite senzorsku tipku *Broj okretaja* .

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:



- Odaberite željeni broj okretaja centrifuge.

Odabrani broj okretaja je označen okvirom.

Odabir dodatnih opcija

Uz program pranja možete odabrati dodatne opcije.

U nekim se programima dodatna opcija nudi direktno u osnovnom izborniku.

- Dodirnite senzorsku tipku za dodatne opcije i dodatne će se opcije aktivirati.

U nekim se programima dodatne opcije biraju u podizborniku *Dodatne opcije*.

- Dodirnite senzorsku tipku *Dodatne opcije* .



- Jednu za drugom odaberite jednu ili dvije ponuđene dodatne opcije.

Ne mogu se odabrati sve dodatne opcije uz svaki program pranja. Ako se ne nudi dodatna opcija, onda takva opcija nije dozvoljena za dotični program pranja.

Biranje dodatnih opcija

Možete odabrati vrijeme odgode početka programa ili promijeniti postavke perilice rublja.

- Dodirnite senzorsku tipku *Ostali odabiri* .

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:



- Odaberite željenu opciju.

Zaslon se mijenja na podizbornik odabrane opcije.

Za neke programe nije moguća odgoda početka.

5. Dodavanje sredstva za pranje

Perilica rublja Vam nudi različite mogućnosti dodavanja sredstava za pranje.

Ladica za doziranje sredstva za pranje

Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje rublja, koja su prikladna za perilice rublja.

Doziranje sredstva za pranje

Pri doziranju poštujujte upute proizvođača sredstva za pranje.

Predoziranje dovodi do pojačanog stvaranja pjene.
Izbjegavajte predoziranje.


Doziranje ovisi o sljedećem:

- količini rublja
- stupnju zaprljanja rublja
- tvrdoći vode

Raspon tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemačka tvrdoća °dH
Meka (I)	0-1,5	0-8,4
Srednja (II)	1,5-2,5	8,4-14
Tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Ako ne znate tvrdoću vode, raspitajte se kod vodoopskrbnog poduzeća.

Punjenje sredstva za pranje



- Izvucite ladicu za doziranje i stavite sredstvo za pranje u pretince.


-  Sredstvo za pretpranje (preporučuje se podijeliti ukupnu količinu sredstva za pranje: $\frac{1}{3}$ u pretinac  i $\frac{2}{3}$ u pretinac )
-  Sredstvo za glavno pranje
-  Omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili tekuća štirka

Kod programa za dezinfekciju se pretinci  i  mogu napuniti sredstvom za pranje za glavno pranje, ukoliko nije odabrano pretpranje.

5. Dodavanje sredstva za pranje

Zasebno dodavanje omekšivača ili sredstva za održavanje oblika

- Odaberite program *Dodatno ispiranje*.
- Po potrebi korigirajte broj okretaja centrifuge.



- Napunite omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili tekuću štirku u pretinac ☼. **Pripazite na maksimalnu razinu punjenja.**

- Dodirnite tipku *Start/Stop*.

Sa zadnjim ispiranjem, sredstvo se dodaje u program pranja. Na kraju programa pranja u komori se zadržava manja količina vode ☼.

Zasebno štirkanje

- Dozirajte i pripremite štirku prema uputi na ambalaži.
- Odaberite program *Štirkanje*.
- Dodajte štirku u pretinac ☼.
- Dodirnite tipku *Start/Stop*.

Savjet: Nakon višekratnog zasebnog ili automatskog dodavanja štirke očistite ladicu za doziranje, posebno usisnu cjevčicu.

Sredstva za uklanjanje boje ili za bojanje

⚠ Šteta uzrokovana sredstvom za uklanjanje boje.

Sredstva za uklanjanje boje mogu dovesti do korozije u perilici rublja. U perilici nemojte upotrebljavati sredstva za uklanjanje boje.

Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja. Obvezno se pridržavajte napomena o korištenju dobitvenih od proizvođača.

Vanjsko doziranje

Perilica rublja je pripremljena za priključenje na vanjski sustav za doziranje sredstva za pranje sredstva za pranje. Za vanjsko doziranje potreban je komplet za pregradnju, koji mora instalirati specijalizirani Miele trgovac ili Miele servisna služba.

6. Pokretanje programa - završetak programa

Uređaj za naplatu

Ako postoji sustav za naplatu, obratite pažnju na zahtjev za plaćanje prikazan na zaslonu.

Nakon pokretanja programa ne prekidajte program. Ovisno o postavci možete izgubiti vrijednost na uređaju za naplatu.

Pokretanje programa

Čim se program može pokrenuti, treperi senzorska tipka *Start/ Stop*.

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Vrata se zaključavaju (simbol ) i pokreće se program pranja.

Ako je odabrana odgoda početka programa, to se prikazuje na zaslonu.

Po isteku vremena odgode početka programa ili odmah nakon pokretanja, na zaslonu se prikazuje očekivano trajanje programa. Dodatno se na zaslonu prikazuje tijek programa.

Savjet: Ako dodirnete senzorsku tipku **i**, možete vidjeti podešenu temperaturu, broj okretaja centrifugiranja i podešene dodatne opcije.

Završetak programa


Za vrijeme zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Vrata se u svakom trenutku mogu otključati tipkom *Start/Stop*.

Vađenje rublja

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Izvadite rublje.

Komadi rublja koje niste izvadili iz perilice mogli bi se skupiti kod sljedećeg pranja ili obojiti neko drugo rublje.

Sve komade rublja izvadite iz perilice.



- Provjerite nalaze li se na ili u brtvi vrata strani predmeti.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

- Isključite perilicu rublja tipkom **⓪**.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.

S odgodom početka programa možete odabrati vrijeme do pokretanja programa ili završetka programa (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Odgoda početka programa“).

Odabir vremena odgode početka programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Ostali odabiri* .
- Odaberite opciju Završetak u , Početak u  ili Početak za .
- Senzorskim tipkama $\wedge$ $\vee$ podesite sate i minute te potvrdite senzorskom tipkom OK.

Prikaz minuta skače na sljedeću „punu četvrtinu sata“ i zatim se može namještati u 15-minutnom taktu.

Aktivacija odgode početka programa


- Dodirnite tipku *Start/Stop*.

Vrata se zaključavaju i na zaslonu se prikazuje vrijeme do početka programa.

Prekid ili promjena odgode početka programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:



- Dodirnite senzorsku tipku Odmah pokrenuti program.

Program pranja odmah započinje.

ili

- Dodirnite senzorsku tipku Prekinuti program.

Pokretanje programa je prekinuto, tipka *Start/Stop* svijetli pulsirajuće.

Pregled programa

Standardni programi

 Rublje za iskuhavanje/šareno 20°C do 90°C maksimalno 7,0 kg		
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanog sastava	
Savjet	– Temperaturu odaberite prema podacima s etikete za njegu, sredstvu za pranje, vrsti zaprljanja i higijenskim zahtjevima. – Tamno rublje perite sredstvima za pranje obojanog rublja ili tekućim sredstvima za pranje.	
1600 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje 	Ciklusi pranja: 2–5*
Pamuk PRO 60°C maksimalno 7,0 kg		
Artikl	Rublje miješanog sastava (50 % pamuk i 50 % poliester)	
Savjet	– Posebno energetski učinkovit program pranja za normalno zaprljano profesionalno rublje od pamuka ili mješavine pamuk/sintetika, pr. radna odjeća.	
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje 	Ciklusi pranja: 2
 Brzi program 30°C maksimalno 3,5 kg		
Artikl	Pamučno rublje za jednostavno održavanje koje je kratko nošeno ili je jako malo zaprljano	
1400 okr/min	Dodatne opcije: Dodatno ispiranje 	Ciklusi pranja: 1
 Jednostavno za održavanje 30°C do 40°C maksimalno 3,5 kg		
Artikl	Rublje sa sintetičkim vlaknima, miješanim vlaknima ili oplemenjeni pamuk jednostavan za održavanje	
Savjet	– Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.	
1200 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje 	Ciklusi pranja: 2–4*

* Broj ciklusa ispiranja se može mijenjati putem korisničke razine.

Pregled programa

 Osjetljivo rublje		30°C	maksimalno 2,5 kg
Artikl	Za osjetljivo rublje od sintetike, miješanih vlakana, viskoze		
Savjet	– Isključite broj okretaja završne centrifuge kod rublja osjetljivog na gužvanje.		
600 okr/min	Dodatne opcije: prepranje 		Ciklusi pranja: 2
 Vuna		20°C	maksimalno 2,5 kg
Artikl	Rublje od vune i mješavine vune koje se smije prati		
Savjet	– Upotrebljavajte sredstvo za pranje vune.		
1200 okr/min			Ciklusi pranja: 2
 Ispumpavanje/centrifugiranje		maksimalno 7,0 kg	
Savjet	– Imajte u vidu podešeni broj okretaja. – Za dodavanje jednog ciklusa ispiranja odaberite dodatnu opciju <i>Dodatno ispiranje</i> . – Samo ispumpavanje: broj okretaja podesite na 0 okr/min.		
1600 okr/min	Dodatne opcije: Dodatno ispiranje 		

Posebni programi

Dodatno ispiranje		maksimalno 7,0 kg	
Artikl	Rublje koje treba samo isprati i centrifugirati		
Savjet	– Kod rublja osjetljivog na gužvanje pazite na broj okretaja centrifuge.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: Dodatno ispiranje 		Ciklusi pranja: 2
Higijena uređaja		bez rublja u bubnju	
	Čišćenje spremnika za lužinu i sustava za odvod vode. – Ako se koristio program s manje od 60°C, po završetku programa se na zaslonu pojavljuje nalog za pokretanjem programa Higijena uređaja. U spomenutu svrhu mora biti uključena postavka Higijena (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“). – U pretinac stavite univerzalno sredstvo za pranje .		

Pregled programa

Programski paketi

Možete izabrati različite programske pakete. Dotični odabrani programi iz programskih paketa prikazuju se na popisu *Posebni programi*.

Dezinfekcija RKI

🔥 Dezinfekcija RKI 85°C / 15 min maksimalno 7,0 kg		
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana	
Savjet	– Termička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 15 minuta pri 85°C. – Jedna kupka - postupak dezinfekcije. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.	
1400 okr/min	Dodatne opcije: namakanje 🔄	Ciklusi pranja: 2
🔥 Dezinfekcija RKI 70°C / 10 min maksimalno 7,0 kg		
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.	
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 10 minuta pri 70°C. – Jedna kupka - postupak dezinfekcije. – Koristite sredstva za pranje s RKI liste. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.	
1400 okr/min	Dodatne opcije: namakanje 🔄	Ciklusi pranja: 3
🔥 Dezinfekcija RKI 60°C / 20 min maksimalno 7,0 kg		
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.	
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 20 minuta pri 60°C. – Jedna kupka - postupak dezinfekcije. – Koristite sredstva za pranje s RKI liste. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.	
1400 okr/min	Dodatne opcije: namakanje 🔄	Ciklusi pranja: 3

Pregled programa

 Dezinfekcija RKI		40°C / 20 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 20 minuta pri 40°C. – Jedna kupka - postupak dezinfekcije. – Koristite sredstva za pranje s RKI liste. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: namakanje 		Ciklusi pranja: 3

Praonička regulativa (CFPP 01-04)

Dezinfekcija 71°C		71°C	maksimalno 4,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 3 minute pri 71°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje  , predispiranje 		Ciklusi pranja: 3
Dezinfekcija 65°C		65°C	maksimalno 4,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 10 minute pri 65°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje  , predispiranje 		Ciklusi pranja: 3
MRSA		40°C	maksimalno 4,0 kg
Artikl	Tekstili jednostavni za održavanje, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Dodajte MRSA-sredstvo za dezinfekciju u pretinac za omekšivač.		
1000 okr/min			Ciklusi pranja: 3

Pregled programa

Dezinfekcija

 Dezinfekcija		85°C / 15 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana		
Savjet	– Termička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 15 minuta pri 85°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpranje  , dodatno ispiranje 	Ciklusi pranja: 2	
 Dezinfekcija		70°C / 10 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 10 minuta pri 70°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpranje  , dodatno ispiranje 	Ciklusi pranja: 2	
 Dezinfekcija		60°C / 20 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 20 minuta pri 60°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpranje  , dodatno ispiranje 	Ciklusi pranja: 2	
Odjeća za stomatološku praksu		60°C / 60 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 60 minuta pri 60°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpranje  , dodatno ispiranje 	Ciklusi pranja: 2	

Pregled programa

 Dezinfekcija		40°C / 20 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Tekstili od pamuka ili miješanih vlakana, razvrstani po boji, koji su prikladni za dezinfekciju.		
Savjet	– Kemotermička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 20 minuta pri 40°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač. – Kroz posebno nježan postupak pranja možete u ovom programu prati također i osjetljivo rublje.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje  , dodatno ispiranje 	Ciklusi pranja: 2	

Ostali programi

 Dezinfekcija		80°C / 10 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana		
Savjet	– Termička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 10 minuta pri 80°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje  , predispiranje 	Ciklusi pranja: 2	

 Dezinfekcija		75°C / 10 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana		
Savjet	– Termička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 10 minuta pri 75°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje  , predispiranje 	Ciklusi pranja: 2	

 Dezinfekcija		70°C / 17 min	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Rublje od pamuka ili miješanih vlakana		
Savjet	– Termička dezinfekcija s vremenom zadržavanja od 17 minuta pri 70°C. – Nema dovoda vode preko pretinca za omekšivač.		
1400 okr/min	Dodatne opcije: pretpiranje  , predispiranje 	Ciklusi pranja: 2	

Dodatne opcije

Programi pranja mogu se nadopuniti različitim dodatnim opcijama.

Ne mogu se odabrati sve dodatne opcije uz svaki program pranja. Ako se ne nudi dodatna opcija, onda takva opcija nije dozvoljena za dotični program pranja.

Odabir dodatnih opcija

U nekim se programima dodatna opcija nudi direktno u osnovnom izborniku.

- Dodirnite senzorsku tipku za dodatne opcije i dodatne će se opcije uključiti

U nekim se programima dodatne opcije biraju u podizborniku *Dodatne opcije*.

- Dodirnite senzorsku tipku *Dodatne opcije* .
- Odaberite jednu ili dvije ponuđene dodatne opcije.

Pretpranje

Pretpranje se može dodatno odabrati za jako zaprljano rublje. Gruba zaprljanja se otapaju i uklanjaju prije glavnog pranja.

Predispiranje

Rublje se prije glavnog pranja ispire kako bi se uklonile veće količine zaprljanja, poput primjerice prašine, pijeska.

Namakanje

Za posebno jako zaprljano rublje s mrljama koje sadrže bjelančevine. Vrijeme namakanja iznosi 10 minuta.

Dodatno ispiranje

Može se uključiti još jedno završno ispiranje kako bi se poboljšao učinak ispiranja.

Centrifugiranje

Broj okretaja završne centrifuge

Kod odabranog programa pranja uvijek se na zaslonu prikazuje maksimalni broj okretaja za program pranja.

Moguće je smanjenje broja okretaja završne centrifuge.

Ne možete odabrati veći broj okretaja završne centrifuge od one maksimalne navedene u pregledu programa.

Centrifugiranje između ispiranja

Rublje se nakon glavnog pranja i između ispiranja centrifugira. U slučaju smanjivanja broja okretaja smanjuje se i broj okretaja prilikom ispiranja rublja.

Isključivanje centrifuge između ispiranja i završne centrifuge

- Odaberite postavku programa *Broj okretaja 0*.

Voda se ispumpava nakon zadnjeg ispiranja te se aktivira zaštita od gužvanja.

Zaštita od gužvanja

Bubanj se okreće još 30 minuta nakon završetka programa kako bi se smanjilo gužvanje. Perilica rublja se može otvoriti u svakom trenutku.

Kod nekih programa nema zaštite od gužvanja po završetku programa.

Promjena tijeka programa

Kod rada s uređajem za naplatu nije moguć prekid ili promjena programa.

Promjena programa

Promjena nije moguća nakon pokretanja programa.

Kako biste odabrali neki drugi program, program se mora prekinuti.

Kada se regulator za odabir programa pomakne, na zaslonu se prikazuje Promjena programa nije moguća. Tekst nestaje ako se regulator za odabir programa postavi na prvotni program.

Prekid programa

Program pranja možete poništiti u svakom trenutku nakon pokretanja.

Programi za dezinfekciju mogu biti prekinuti samo s PIN-zaporkom.

- Dodirnite tipku *Start/Stop*.
- Odaberite *Prekinuti program*.

Perilica rublja ispumpava lužinu. Program je prekinut. Zaključavanje vrata se deblokira.

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Izvadite rublje.

Ako želite odabrati drugi program:

- Zatvorite vrata.
 - Odaberite željeni program.
 - Ako je potrebno napunite sredstvo za pranje u ladicu za doziranje.
 - Dodirnite tipku *Start/Stop*.
- Novi se program pokreće.

Uključivanje perilice rublja nakon prekida mrežnog napajanja

Program se prekida ukoliko se tijekom pranja perilica rublja isključi tipkom ①.

- Perilicu rublja ponovo uključite tipkom ①.
- Obratite pažnju na poruku na zaslonu.
- Dodirnite tipku *Start/Stop*.

Program se prekida ako je prekid mrežnog napajanja uzrokovan nestankom struje.


- Po ponovnom uspostavljanju mrežnog napajanja poruku na zaslonu potvrdite s *OK*.
 - Dodirnite tipku *Start/Stop*.
- Program se nastavlja.

Dodavanje/vađenje rublja

U prvim minutama nakon početka programa možete dodati ili izvaditi rublje.

- Dodirnite tipku *Start/Stop*.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:



- Dodirnite senzorsku tipku Naknadno umetanje rublja.

Program pranja se zaustavlja i vrata se otključavaju.

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Dodajte ili izvadite pojedino rublje.
- Zatvorite vrata.
- Dodirnite tipku *Start/Stop*.

Program pranja se nastavlja.

Nakon pokretanja programa perilica rublja više ne može utvrditi promjenu količine rublja.

Nakon dodavanja ili vađenja rublja uvijek se polazi od maksimalne količine punjenja.

Vrata se ne mogu otvoriti u sljedećim situacijama:

- temperatura lužine je iznad 55°C.

Ako je temperatura u bubnju viša od 55°C, zaključavanje vrata ostaje aktivno. Zaključavanje vrata se isključuje tek nakon što se temperatura spusti ispod 55°C.

Čišćenje i održavanje

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Radovi čišćenja i održavanja vrše se samo kad uređaji nisu pod naponom. Perilicu rublja isključite iz strujne mreže.

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje.

Sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove. Ne upotrebljavajte niti jedno od navedenih sredstva za čišćenje.

⚠ Šteta uzrokovana prodorom vode.

Prodorom mlaza vode, ista može dospjeti u perilicu rublja i oštetiti dijelove.


Ne prskajte perilicu rublja mlazom vode.

- Kućište i upravljačku ploču čistite blagim sredstvima za čišćenje ili sapunom te jedno i drugo osušite mekom krpom.
- Bubanj i ostale dijelove uređaja od plemenitog čelika očistite prikladnim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

Čišćenje ladice za doziranje


Korištenje nižih temperatura i tekućih sredstava za pranje pogoduje stvaranju klica u ladici za doziranje.

- Iz higijenskih razloga redovito čistite ladicu za doziranje sredstva za pranje.




- Izvucite ladicu za doziranje dok ne stane, pritisnite tipku za oslobađanje i izvucite ladicu za doziranje do kraja.
- Očistite ladicu za doziranje toplom vodom.

Čišćenje usisne cjevčice i kanala




- Izvucite usisnu cjevčicu iz ladice ☼. Usisnu cjevčicu očistite pod tekućom, toplom vodom. Također očistite cijev iznad koje se umeće usisna cjevčica.

- Ponovo umetnite usisnu cjevčicu.



- Toplom vodom i četkom očistite kanal za prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta ladice za doziranje



- Pomoću četke za boce uklonite ostatke sredstava za pranje i naslage kameca sa sapnica u ležištu ladice za doziranje.

- Ponovno umetnite ladicu za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje bubnja, spremnika za lužinu i sustava za odvod vode

Po potrebi možete očistiti bubanj, spremnik za lužinu i sustav za odvod vode.

- Pokrenite program *Čišćenje perilice*.
- Praškasto sredstvo za pranje stavite u pretinac  ladice za doziranje.
- Nakon završetka programa provjerite unutrašnjost bubnja i izvadite eventualna preostala gruba zaprljanja.


Kod češće uporabe programa za dezinfekciju redovito provodite program *Čišćenje perilice*.

Čišćenje sita na dovodu vode

Perilica za rublje ima sito za zaštitu dovodnih ventila. Navedena sito provjeravajte svakih 6 mjeseci. Ako su prekidi u dovodu vode česti, sito kontrolirajte češće.

Čišćenje sita u dovodnim crijevima

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Odvrnite dovodno crijevo sa slavine.




- Izvucite gumenu brtvu **1** iz priključne matice.
- Prečku na plastičnom situ **2** prihvatite pomoću kombiniranih ili šiljatih kliješta i izvucite sito.
- Očistite plastično sito.
- Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.

Pazite da kroz navoj ne izlazi voda. Dodatno pritegnite navoj.

Čišćenje sita u priključku dovodnih ventila

- Oprezno kliještima odvrnite rebrastu plastičnu maticu s priključka.



- Izvadite sito pomoću šiljatih kliješta povlačenjem za prečku i očistite sito. Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.

Sita za zaštitu od zaprljanja ponovno ugradite nakon čišćenja.

Što učiniti ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili poteškoća i pronalaženju njihovog rješenja.

Program pranja se ne može pokrenuti

Problem	Uzrok i rješenje
Zaslon ostaje zatamljen, a senzorska tipka <i>Start/Stop</i> svijetli ili ne pulsira.	Perilica nema napajanje. ■ Provjerite je li perilica rublja uključena. ■ Provjerite je li perilica rublja priključena na struju. ■ Provjerite je li osigurač instalacije u zgradi u redu. Perilica rublja se automatski isključila kako bi se uštedjela energija. ■ Perilicu rublja ponovo uključite tipkom ①.
Zaslon javlja sljedeće: i Vrata se ne mogu zaključati. Nazovite servis.	Vrata nisu pravilno zatvorena. Vrata se nisu mogla dobro zatvoriti. ■ Ponovno zatvorite vrata. ■ Ponovno pokrenite program. Ako se poruka o greški ponovi, obratite se servisu.
Kod odabira programa <i>Centrifugiranje</i> program se ne pokreće.	Nije provedena prva uporaba. ■ Izvršite <i>Puštanje u pogon</i> kako je opisano u istom poglavlju.
Zaslon je zatamnjen i senzorska tipka <i>Start/Stop</i> polako pulsira.	Pokazivač se automatski isključuje radi uštede energije. ■ Dodirnite neku tipku. Zaslon se ponovo uključuje.

Program i poruka o greški

Problem	Uzrok i rješenje
 Greška odvoda vode. Očistite filter lužine i pumpu. Provjerite odvodno crijevno.	Odvod vode je blokiran ili otežan. Odvodno crijevno je postavljeno previsoko. ■ Očistite filter za lužinu i pumpu za lužinu. ■ Najveća visina pumpanja je 1 m.
 Greška dovoda vode. Otvorite slavinu za dovod vode.	Dovod vode je zatvoren ili otežan. ■ Provjerite je li slavina za vodu do kraja otvorena. ■ Provjerite je li dovodno crijevno presavijeno.
	Tlak vode je prenizak. ■ Uključite postavku Niži tlak vode (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Niski tlak vode“).
	Sita u dovodu vode su začepljena. ■ Očistite sita (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita na dovodu vode“).
 Reakcija Waterproof	Reagirao je sustav za zaštitu od izlivanja vode. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Nazovite servis.
 Temperatura za dezinfekciju nije postignuta.	Za vrijeme programa dezinfekcije nije postignuta potrebna temperatura. ■ Perilica rublja nije pravilno provela dezinfekciju. ■ Ponovno pokrenite program.
 Greška F. Ukoliko ponovno pokretanje bude neuspješno, nazovite servis.	Došlo je do kvara. ■ Isključite perilicu rublja iz električne mreže. ■ Pričekajte barem 2 minute prije no što perilicu rublja ponovno priključite na električnu mrežu. ■ Ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ponovno pokrenite program. Ako se poruka o greški ponovi, pozovite servisnu službu.

Što učiniti ako ...

Na zaslonu se prikazuje poruka greške ¹

Problem	Uzrok i rješenje
i Pražnjenje kanistra za doziranje	Jedan od spremnika za sredstvo za pranje za vanjsko doziranje je prazan. ■ Napunite spremnik za sredstvo za pranje.
i Spremnik za doziranje 1 je prazan	Spremnik za sredstvo za pranje 1 za vanjsko doziranje je skoro prazan. Poruka se može odnositi na spremnike 1 do 6. ■ Napunite spremnik za sredstvo za pranje. ■ Resetirajte brojač ranog upozorenja spremnika (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Brojač ranog upozorenja“)
i Informacija o higijeni: pokrenite program sa minimalno 60°C ili program „Higijena uređaja“	Pri zadnjem je pranju izabran program pranja s temperaturom nižom od 60°C ili program <i>Ispumpavanje/centrifugiranje</i> . ■ Pokrenite program s minimalno 60 °C ili program <i>Higijena uređaja</i> .
i Provjerite dovod tople vode	Dovod tople vode je zatvoren ili ometen. ■ Provjerite je li slavina za toplu vodu do kraja otvorena. ■ Provjerite je li dovodno crijevo presavijeno.
i Poravnajte perilicu. Rublje nije optimalno iscentrifugirano	U završnom centrifugiranju podešeni broj okretaja nije postignut zbog previsoke neravnoteže. ■ Provjerite stoji li perilica rublja okomito. ■ Ponovo centrifugirajte rublje.
i Uređaj propušta	Perilica rublja ili odvodni ventil curi. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Nazovite servis.

¹ Poruke se javljaju po završetku programa i kod uključivanja perilice rublja te moraju biti potvrđene senzorskom tipkom OK.

Nezadovoljavajući učinak pranja

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje oprano tekućim sredstvom za pranje nije čisto.	Tekuća sredstva za pranje ne sadrže izbjeljivače. Mrlje od voća, kave ili čaja ne mogu se ukloniti. ■ Upotrijebite praškasto sredstvo za pranje s izbjeljivačem. ■ Stavite sol za mrlje u komoru , a tekuće sredstvo za pranje u kuglu za doziranje. ■ Nikada nemojte zajedno stavljati tekuće sredstvo za pranje i sol za mrlje u pretinac ladice za doziranje.
Na opranom tamnom rublju vide se bijeli ostaci koji izgledaju kao ostaci sredstva za pranje.	Sredstvo za pranje sadrži sastojke koji nisu topivi u vodi (zeolite) za omekšavanje vode. Oni su se nataložili na rublje. ■ Pokušajte ostatke ukloniti četkom nakon sušenja. ■ Uбудuće perite tamno rublje sredstvima za pranje bez zeolita. Tekuća sredstva za pranje obično ne sadrže zeolite.
Rublje s posebno jakim masnim zaprljanjima nije sasvim čisto.	■ Odaberite program s pretpranjem. Pretpranje izvršite s tekućim sredstvom za pranje. ■ Za glavno pranje i nadalje upotrebljavajte uobičajeno praškasto sredstvo za pranje. Za jako zaprljanu radnu odjeću za glavno se pranje preporuča posebno, namjensko sredstvo za pranje. Informirajte se o tome u prodavaonici sredstva za pranje i čišćenje.
Na opranom rublju vide se sivi elastični ostaci (masne nakupine).	Dozirana je premala količina sredstva za pranje. Rublje je bilo jako zaprljano masnoćom (ulje, masti). ■ Uбудuće dodajte veću količinu sredstva za pranje za ista zaprljanja ili upotrijebite tekuće sredstvo za pranje. ■ Prije sljedećeg pranja pokrenite program na 60°C s tekućim sredstvom za pranje i bez rublja.

Što učiniti ako ...

Općeniti problemi s perilicom

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja nije mirna tijekom centrifugiranja.	Nožice uređaja nisu pravilno podešene i učvršćene protumaticama. ■ Poravnajte perilicu rublja tako da stoji stabilno i učvrstite nožice protumaticama.
Čuju se neobični zvukovi rada pumpe.	Nije kvar! Zvuk usisavanja na početku i kraju ispumpavanja je normalan.
U ladici za doziranje sredstva za pranje zaostaju veće količine ostataka sredstva za pranje.	Tlak vode nije dostatan. ■ Očistite sita na dovodu vode. Praškasto sredstvo u kombinaciji s omekšivačem vode sklono je sljepljivanju. ■ Očistite ladicu za doziranje i ubuduće prvo dodajte sredstvo za pranje, a zatim omekšivač vode.
Omekšivač nije potpuno ispran iz pretinca ili u pretincu  ostaje veća količina vode.	Usisna cijev nije pravilno postavljena ili je začepljena. ■ Očistite usisnu cijev prema opisu u poglavlju „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje ladice za doziranje sredstava za pranje“.
Tekst na zaslonu je na stranom jeziku.	Promijenjena je postavka jezika. ■ Isključite i ponovo uključite perilicu rublja. Na zaslonu se prikazuje podešen korisnički jezik. Korisnički jezik je promijenjen. ■ Podesite uobičajeni jezik (pogledajte poglavlje „Razina nadzora“, odlomak „Jezik“).
Perilica rublja nije centrifugirala rublje kao inače. Rublje je još mokro.	Tijekom završnog centrifugiranja utvrđena je velika neravnoteža i broj okretaja je automatski smanjen. ■ U bubanj uvijek stavljajte zajedno velike i male komade rublja kako bi se bolje rasporedili.

Vrata se ne mogu otvoriti


Problem	Uzrok i rješenje
Vrata se tijekom programa pranja ne mogu otvoriti.	Vrata su zaključana tijekom programa pranja. ■ Dodirnite senzorsku tipku <i>Start/Stop</i>. ■ Odaberite <i>Prekid programa</i> ili <i>Naknadno umetanje rublja</i>. Vrata se otključavaju i možete vrata otvoriti.
	U bubnju se nalazi voda i perilica je ne može ispumpati. ■ Očistite sustav odvoda, kao što je opisano u odlomku „Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja“.
Po završetku programa ili po prekidu programa na zaslonu se prikazuje sljedeće:  Hladjenje ili  Komforno hladjenje.	Radi zaštite od opekotina, vrata se ne mogu otvoriti ako je temperatura lužine viša od 55°C. ■ Pričekajte kako bi se temperatura u bubnju smanjila te da se prikaz na zaslonu ugasi.
Zaslon javlja sljedeće:  Brava vrata je blokirana. Nazovite servis.	Brava vrata je blokirana. ■ Nazovite servis.

Što učiniti ako ...

Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Radovi čišćenja i održavanja vrše se samo kad uređaji nisu pod naponom. Perilicu rublja isključite iz strujne mreže.



- Otvorite poklopac sustava za odvod vode.

Začepljen odvod

Ako je odvod začepljen, u perilici rublja se može nalaziti veća količina vode (maks. 30 l).

⚠ Opasnost od opekline vrućom lužinom.

Lužina koja izlazi je vruća ukoliko je neposredno prije prano na visokim temperaturama.


Pažljivo ispustite lužinu.

Pražnjenje bubnja

... kod izvedbi s filtrom za lužinu

- Postavite posudu ispod poklopca.


Ne odvrćite filter za lužinu do kraja.




- Lagano odvrnite filter toliko da voda počne izlaziti.
- Ponovno zavrните filter kako bi prekinuli dovod vode.

Čišćenje filtra za lužinu

Kad voda više ne istječe:



- Do kraja odvrnite filter za lužinu.
- Temeljito očistite filter.



- Provjerite okreće li se rotor pumpe za lužinu neometano.
- Po potrebi uklonite strane predmete (gumbe, kovanice i sl.) te očistite unutrašnjost.
- Ponovno umetnite filter za lužinu i čvrsto ga zavrните.

⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe.

Ako se filter ne vrati na mjesto, iz perilice će istjecati voda.


Ponovno umetnite filter za lužinu i čvrsto ga zavrните.

Otvaranje vrata

⚠ Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati bubanj u pokretu.

Posezanje u bubanj koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Prije vađenja rublja, uvjerite se da bubanj miruje.




- Pomoću tankog odvijača otključajte vrata.
- Otvorite vrata povlačenjem.

Što učiniti ako ...

Pražnjenje bubnja


... kod izvedbe s odvodnim ventilom



- Pritisnite polugu za otključavanje prema dolje i držite ju dok voda ne prestane istjecati.

Otvaranje vrata

⚠ Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati bubanj u pokretu. Posezanje u bubanj koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede. Prije vađenja rublja, uvjerite se da bubanj miruje.



- Pomoću tankog odvijača otključajte vrata.
- Otvorite vrata povlačenjem.


Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu naći ćete iznad stakla u vratima, kad su vrata Vaše perilice otvorena:




Dodatni pribor

Za ovu perilicu rublja možete nabaviti dodatni pribor u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili putem Miele servisa.

Postavljanje i priključivanje

Prednja strana



① Dovodno crijevo za hladnu vodu

② Dovodno crijevo za toplu vodu

③ Električni priključak

④ Upravljačka ploča


⑤ Ladica za doziranje sredstva za pranje

⑥ Vrata

⑦ Poklopac filtra za lužinu, pumpe za lužinu, odnosno odvodnog ventila i ručke za otključavanje

⑧ Nožice podesive po visini

Stražnja strana




- | | |
|--|--|
| ① Električni priključak | ⑦ Osigurači s transportnim šipkama |
| ② Sučelje za komunikaciju s vanjskim uređajima | ⑧ Transportni držači za crijeva |
| ③ Utičnica za vanjsko doziranje | ⑨ Odvodna cijev (AV varijanta) |
| ④ Odvodno crijevo (LP varijanta) | ⑩ Otvor za modul (za vanjski komunikacijski modul) |
| ⑤ Dovodno crijevo (hladna voda) | ⑪ Držač za izvađene šipke transportnog osiguranja |
| ⑥ Dovodno crijevo (topla voda), ukoliko je postavljeno | |


Postavljanje i priključivanje

Mogućnosti postavljanja

Bočna strana



Stup za pranje i sušenje



Perilica rublja može se s Miele sušilicom postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to je potreban vezni element* (WTV, dodatni pribor).

Postavljanje na povišeno postolje

Perilica rublja se može postaviti na čelično (otvoreno ili zatvoreno postolje, Miele dodatni pribor) ili betonsko postolje.

⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih ne osiguranom perilicom rublja.

Kod postavljanja na povišeno postolje postoji opasnost da perilica rublja tijekom centrifugiranja padne s postolja.

Perilicu rublja osigurajte priloženim okovom za pričvršćenje.

Napomene za postavljanje

Ova perilica rublja se ne može ugraditi ispod radnih ploča ili drugih površina.

⚠ Šteta uzrokovana prodiranjem vlage u uređaj.

Vlaga može uzrokovati oštećenja električnih komponenti.

Ne postavljajte uređaj u neposrednu blizinu ili direktno iznad otvorenih podnih odvoda ili otvorenih žljebova za odvod vode.

Nemojte instalirati uređaje koje automatski isključuju perilicu rublja (primjerice tajmere).


Transport perilice rublja na mjesto postavljanja

⚠ Opasnost od ozljede zbog pogrešnog transporta.

Ukoliko se perilica rublja prevrne, može doći do ozljeda i štete.

Prilikom transporta perilice rublja pazite na njegovu stabilnost.

Transport perilice rublja s transportnim kolicima



- Perilicu za rublje transportirajte pomoću transportnih kolica samo na lijevoj ili desnoj bočnoj strani.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom transportom.

Prednja i stražnja stjenka perilice rublja mogu se oštetiti prilikom transporta s kolicima.

Perilicu rublja na kolicima transportirajte uvijek na bočnoj strani.


Prenošenje perilice rublja do mjesta postavljanja

Stražnji poklopac s produženim dijelom ima mogućnost prihvata prilikom transporta.

⚠ Opasnost od ozljede u slučaju ne pričvršćenog poklopca.

Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima. Poklopac se pri nošenju može potrgati.

Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.



- Perilicu nosite za prednje nožice i za stražnji produženi dio poklopca.

Postavljanje i priključivanje

Površina za postavljanje

Za površinu postavljanja najbolji je izbor betonska ploča. Betonski pod za razliku od poda od drvenih greda ili poda „mekih“ karakteristika rijetko vibrira prilikom centrifugiranja.


- Perilicu rublja postavite okomito i stabilno.
- Perilicu rublja nemojte postavljati na mekane podne površine jer bi tijekom centrifugiranja moglo doći do vibracija.

Kod postavljanja na podnu ploču od drvenih greda:

- Postavite perilicu rublja na ivericu (najmanjih dimenzija 70 x 60 x 3 cm). Ploča treba biti vijcima spojena na što veći broj greda, no ne samo na podne daske.


Savjet: Perilicu rublja postavite u kut prostorije. U uglovima je stabilnost poda najveća.

Uklanjanje transportnog osiguranja




- Uklonite lijevu i desnu šipku zakretnog transportnog osiguranja.

1. Otvorite poklopac zakretnog osiguranja te
2. pomoću odvijača uklonite gornju i donju kukicu.




- Zakrenite lijevu šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90°.


Postavljanje i priključivanje



- Izvucite šipku transportnog osiguranja.




- Izvucite šipku transportnog osiguranja.



- Zakrenite desnu šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90°.


⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rubovima.

Ukoliko posežete u ne zatvorene rupice postoji opasnost od ozljeda. Zatvorite otvore nakon vađenja transportnog osiguranja.



- Zatvorite otvore poklopcima.

Postavljanje i priključivanje



- Šipke transportnog osiguranja učvrstite na stražnjoj strani perilice rublja.

Savjet: Pripazite da se otvori (B) postave na čepove (A).

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom transportom.

Vršite li transport bez transportnog osiguranja perilica se može oštetiti. Sačuvajte transportno osiguranje. Prije transporta perilice rublja ponovo ugradite transportno osiguranje.

Ugradnja transportnog osiguranja

Ugradnja transportnog osiguranja vrši se obrnutim redoslijedom.


Uspravljanje perilice rublja

Perilica rublja mora stajati okomito i ravnomjerno na sve četiri nožice kako bi se osigurao pravilan rad.


Nepravilno postavljanje povećava potrošnju vode i energije, a perilica rublja se može i pomicati.

Odvrtanje i fiksiranje nožica

Izravnavanje perilice rublja vrši se pomoću 4 navojne nožice. Pri isporuci su sve četiri nožice zavrnutе.



- Priloženim ključem zakrenite protumaticu 2 u smjeru kazaljki na satu. Odvrtite protumaticu 2 zajedno s nožicom 1.




- Pomoću libele provjerite stoji li perilica okomito.
- Obuhvatite nožice **1** kliještima. Protumaticu **2** pomoću ključa ponovo čvrsto zavrnite prema kućištu.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešno postavljenom perilicom.

Ako nožice nisu dobro pričvršćene postoji opasnost od pomicanja perilice.

Na nožicama zavrnite sve 4 kontra matice u kućište. Provjerite i nožice koje pri izravnavanju perilice nisu odvtane.

Osiguravanje stabilnog položaja perilice rublja



- Učvrstite obje prednje nožice perilice rublja priloženim držačima.
- Pridržavajte se priloženih uputa za ugradnju.

Vanjske upravljačke naprave

Za priključenje vanjskih upravljačkih naprava (pr. uređaja za naplatu, dozirnih sustava ili upravljanja vršnim opterećenjem) potrebna je jedinica pribora „XCI-Box“.

Sustav za naplatu

Perilica rublja se može opremiti sustavom za naplatu (dodatni pribor).

Reprogramiranje koje je pritom potrebno smije obaviti samo Miele servis ili osoblje iz Miele specijalizirane trgovine.

Iz uređaja za naplatu kovanicama redovito vadite kovanice ili žetone. U protivnom dolazi do zastoja u radu uređaja.

Postavljanje i priključivanje

Priključak na vodu

Priključak na hladnu vodu

Perilica se smije spojiti na dovod pitke vode bez nepovratnog ventila jer je napravljena prema važećim DIN normama.

Hidraulični tlak mora iznositi minimalno 100 kPa i ne smije prekoračiti vrijednost od 1.000 kPa. Ako je tlak viši od 1.000 kPa, mora se ugraditi redukcijski ventil.

Za spajanje je potrebna slavina s navojem od $\frac{3}{4}$ ". Ako takva slavina nedostaje, perilicu rublja na sustav pitke vode smije priključiti isključivo ovlašteni instalater.

Priključna navojna matica je pod tlakom vodovodne instalacije.

Zato nepropusnost provjerite tako da polako otvorite slavinu. Po potrebi ispravite položaj brtve i navoja.

Dovodno crijevo za hladnu vodu nije predviđeno za priključenje na dovod tople vode.

Prelaz na pogon hladnom vodom

Ako perilica nije priključena na toplu vodu, postavke za *Voda za glavno pranje*, *Voda za pretrpanje* i *Voda za ispiranje* moraju biti podešene na hladno (pogledajte poglavlje „Korisnička razina“).

- Odvrnite crijevo za toplu vodu.
- Pričvrstite isporučeni slijepi poklopac.

Održavanje

Ako je potrebna zamjena dovodnog crijeva, upotrijebite isključivo originalno crijevo Miele koje ima tlak pucanja preko 7.000 kPa.

Za zaštitu dovodnih ventila jedno sito se nalazi na slobodnom kraju dovodnog crijeva, a drugo u uvodnom nastavku.

Ne smijete ukloniti niti sita za zaštitu od zaprljanja.

Pribor - produžetak crijeva

Kao dodatni pribor mogu se nabaviti crijeva duljine 2,5 ili 4,0 m preko Miele specijalizirane prodavaonice ili servisa.

Priključak na toplu vodu*

Temperatura tople vode ne smije prijeći 70°C.

Kako bi kod rada s toplom vodom potrošnja energije bila što manja, perilicu rublja priključite na dovod tople vode. Zrakasti vodovi (pojedinačni vodovi do generatora za toplu vodu) kod ne kontinuirane uporabe uzrokuju rashlađivanje vode koja se nalazi u cjevovodu. Za zagrijavanje lužine tada morate utrošiti više električne energije.

Za priključak na toplu vodu vrijede isti uvjeti kao i za priključak na hladnu vodu.


Dovodno crijevo (toplo – crvene pruge) priključuje se na slavinu.

Nije moguć priključak perilice rublja samo na toplu vodu.

* crijevo za toplu vodu nije ugrađeno kod nekih izvedbi uređaja.

Prebacivanje na rad s toplom vodom

Ako se perilica treba priključiti na toplu vodu, postavke za *Voda za glavno pranje*, *Voda za pretpranje* i *Voda za ispiranje* mogu se podesiti na *toplo* (pogledajte poglavlje „Razina nadozra“).



- Otpustite slijepi poklopac s ventila za toplu vodu.
- Zavrните crijevo za toplu vodu.

Postavljanje i priključivanje

Odvod vode

Odvodni ventil

Pražnjenje uređaja odvija se preko odvodnog ventila kojeg pokreće motor. Perilica se preko standardnog kutnog nastavka DN 70 može priključiti na podni odvod na mjestu postavljanja (kanalizacijski slivnik sa zaštitom od neugodnih mirisa).

Odvodna pumpa

Lužina se ispušćava pomoću pumpe s visinom pumpanja 1 m. Kako se ne bi ometao odvod vode, crijevo mora biti postavljeno bez prijeloma. Na završetku crijeva se može postaviti koljeno (pribor).

Mogućnosti odvoda vode

1. Spajanje na plastičnu odvodnu cijev s gumenom brtvom (sifon nije nužan).
2. Spajanje na sifon umivaonika putem plastičnog nastavka.
3. Ispust u podni odvod.

Crijevo se po potrebi može produljiti do 5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Za visine pumpanja preko 1 m (do 1,6 m maksimalne visine pumpanja) u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili servisu može se nabaviti zamjenska pumpa za lužinu.

Električni priključak

Opis se odnosi na perilice rublja s mrežnim utikačem i za perilice rublja bez mrežnog utikača.

Za perilice s mrežnim utikačem vrijedi sljedeće:

- Ova perilica rublja je spremna za spajanje.
- Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja mogla odspojiti od napajanja.

 Šteta uzrokovana pogrešnim priključnim naponom.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su na tipskoj naljepnici.

Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže.

Priključak se smije izvršiti samo na fiksnu električnu instalaciju izvedenu prema VDE 0100 ili prema nacionalnim i lokalnim propisima.

Ne upotrebljavajte produžni kabel ili višestruke utičnice, kako bi isključili potencijalne izvore opasnosti (npr. opasnost od požara zbog pregrijavanja).

Ako je predviđen fiksni priključak mora se instalirati naprava koja razdvaja sve polove napajanja. Napravom za odvajanje smatraju se dostupne sklopke s otvorom kontakata od većim od 3 mm. Tu se ubrajaju primjerice LS-prekidači (automatske zaštitne sklopke), osigurači i releji (IEC/EN 60947). Takav priključak smije izvršiti samo stručni električar.

Utikač ili sklopka moraju biti dostupni u svakom trenutku.

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Kad se perilica rublja isključi iz mreže, mjesto prekida mora se zaštititi od slučajnog ponovnog uključivanja.

Pazite da se sklopka može blokirati ili da je mjesto prekida u svakom trenutku pod nadzorom.

Novu instalaciju priključka, promjene u instalaciji ili provjeru zaštitnog vodiča kao i utvrđivanje ispravnosti osigurača smije izvršiti samo ovlašteni električar, jer su samo licencirani električari upoznati s propisima koje određuje tvrtka za distribuciju električne energije.

Ako perilicu rublja treba priključiti na neku drugu vrstu napajanja, prilikom priključivanja pazite na plan spajanja. Priključenje vrši ovlašteno stručno osoblje ili Miele servis.

Nemojte instalirati uređaje koje automatski isključuju perilicu rublja (primjerice tajmere).

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Širina (za uređaje s poklopcem od ple- menitog čelika)	605 mm
Dubina	714 mm
Dubina s otvorenim vratima	1132 mm
Masa	oko 100 kg
Maksimalno opterećenja poda za vrije- me rada	3000 N
Zapremina	7,0 kg suhog rublja
Priključni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu na poledini uređaja
Razina zvučnog tlaka (A) L_{pA} prema EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 μ Pa
Minimalan tlak vode	100 kPa (1 bar)
Maksimalan tlak vode	1.000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva	1,55 m
Duljina priključnog kabela	1,80 m
Maks. visina pumpanja (pumpa za luži- nu)	1,00 m
LED diode	Klasa 1
Primijenjene norme za sigurnost proiz- voda	prema EN 50571, EN 60335
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu

Izbornik s postavkama u  razini nadzora zaključen je protiv neželjenog pristupa. Izbornik se može otvoriti pomoću zaporce.

Pristup putem zaporce

Razina nadzora mora se otvoriti pomoću zaporce.

Zaporka je **000** (tvornička postavka).

Promjena zaporce

Možete promijeniti zaporku za pristup razini nadzora, kako biste perilicu rublja zaštitili od neovlaštenog pristupa.


Ako zaporka poslije više nije poznata, morate obavijestiti servis. Servis mora resetirati zaporku.

Zabilježite novu zaporku i čuvajte je na sigurnom.


Otvaranje razine nadzora

- Dodirnite senzorsku tipku .

Simbol  se pojavljuje na zaslonu, ako npr. regulator za odabir programa okrenete na program *Ispumpavanje/centrifugiranje*.




- Odaberite **Pristup preko kôda**.



- Unesite pojedinačne brojeke i potvrdite dotične s OK.

Postavke u razini nadzora su otvorene.



- Odaberite željenu postavku.

Neke postavke su vidljive samo, ako su vanjski uređaji priključeni putem XCI-Box modula.

Napuštanje razine nadzora

- Dodirnite senzorsku tipku  ili isključite perilicu rublja.

Razina nadzora

Jezik

Na zaslonu se mogu prikazati različiti jezici. Postavljeni korisnički jezik možete odabrati preko podizbornika Jezik.

Za tekući se program korisnički jezik može promijeniti pomoću senzorske tipke .

Svjetlina

Svjetlinu zaslona možete podesiti u koracima po deset u području od 10 % do 100 %.

Tvornička postavka: 70 %

Dnevno vrijeme

Nakon odabira formata vremena možete podesiti sat.

Format prikaza sata

- 24h sata (tvornička postavka)
- 12h sati
- Sat isključen

Podešavanje

- Možete podesiti sat.

Glasnoća sig. završ.

Možete promijeniti glasnoću zvučnog signala za završetak programa.

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva te se ujedno može i isključiti.

Tvornička postavka: isključeno

Glasnoća tona tipki

Možete promijeniti glasnoću zvučnog signala koji se oglašava prilikom pritiska na senzorsku tipku.

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva te se ujedno može i isključiti.

Tvornička postavka: normalno

Glasnoća poz. signala

Razina glasnoće pozdravnog tona, koja se čuje kod uključivanja perilice rublja, može se promijeniti.

Podešavanje se vrši u 7 stupnjeva te se ujedno može i isključiti.

Tvornička postavka: normalno

Zvučni signal greške

Signalni ton, koji se čuje u slučaju greške, može biti uključen ili isključen.

Tvornička postavka: isključeno

Memorija

Perilica rublja pohranjuje zadnje postavke programa pranja (temperatura, broj okretaja i neke opcije) nakon pokretanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pranja, perilica rublja prikazuje pohranjene postavke.

Tvornička postavka: isključeno

Zaštita od gužvanja

Zaštita od gužvanja smanjuje gužvanje nakon završetka programa.

Bubanj se okreće još do 30 minuta nakon završetka programa. Vrata perilice rublja se mogu otvoriti u svakom trenutku.

Tvornička postavka: uključeno

Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se voda u bubanj kako bi se lužina rashladila.

Hlađenje lužine provodi se ako su odabrani programi čija je temperatura 70°C i viša.

Hlađenje lužine treba uključiti u sljedećim slučajevima:

- kod stavljanja odvodnog crijeva na rub umivaonika kako bi se spriječila opasnost od opekotina.
- u zgradama čije odvodne cijevi nisu sukladne normi DIN 1986.

Tvornička postavka: uključeno

„Prikazi” u stanju isključenosti

Zaslon postaje taman, a tipka *Start/Stop* polako pulsira, zbog štednje energije.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

- isključeno
Zaslon ostaje uključen.
- uključeno nakon 10 min., ne u tekućem prog. (tvornička postavka)
Zaslon ostaje uključen tijekom trajanja programa, ali se zatamnjuje 10 minuta nakon završetka programa.
- uključeno nakon 30 min., ne u tekućem prog.
Zaslon ostaje uključen tijekom trajanja programa, ali se zatamnjuje 30 minuta nakon završetka programa.
- uključeno nakon 10 min.
Zaslon se nakon 10 minuta zatamnjuje.
- uključeno nakon 30 min.
Zaslon se nakon 30 minuta zatamnjuje.

Razina nadzora

„Uređaj” u stanju isključenosti

Perilica rublja se automatski isključuje. Isključivanje slijedi nakon završetka programa/zaštite od gužvanja ili nakon uključivanja, ako se uređajem dalje ne upravlja.

Promjena ove postavke uzrokuje povećanu potrošnju energije.

- Bez isključivanja
- Isključenje nakon 15 minuta
- Isključenje nakon 20 minuta
- Isključenje nakon 30 minuta (tvornička postavka)

Odgoda početka

Način specificiranja vremena kod odgode početka programa može se promijeniti ili isključiti.

- isključeno
Odgoda početka programa se ne može odabrati.
- Završetak programa (tvornička postavka)
Odgodom početka programa određujete kada program pranja završava.
- Početak programa
Odgodom početka programa određujete kada se pokreće program pranja.
- Vrijeme do početka
S odgodom početka programa utvrđujete, nakon koliko sati će se program pokrenuti (do 96 h).

Naziv programa

Kod odabira standardnih programa može se na zaslonu prikazati naziv programa pranja.

- uključeno (tvornička postavka)
Naziv programa se prikazuje na nekoliko sekundi kod odabira programa, prije pojavljivanja osnovnog izbornika.
- isključeno
Osnovni izbornik se odmah prikazuje.

Voda pretpranje

Može se odabrati vrsta vode za pretpranje.

- Hladna
Za pretpranje ulazi samo hladna voda.
- Topla
Za pretpranje dodatno ulazi topla voda.
Dovod tople vode dozvoljen je samo ako je odabrana temperatura pranja viša od 30°C.

Voda glavno pranje

Može se odabrati vrsta vode za glavno pranje.

- Hladna
Za glavno pranje ulazi samo hladna voda.
- Topla
Za glavno pranje dodatno ulazi topla voda.
Dovod tople vode dozvoljen je samo ako je odabrana temperatura pranja viša od 30°C.

Ako perilica rublja nije priključena na dovod tople vode, trajanje programa se produžuje i ne odgovara prikazanom preostalom vremenu.

Voda prvo ispiranje

Vrsta vode za prvi postupak ispiranja može biti odabrana u nekim programima.

- Hladna (tvornička postavka)
Za prvi postupak ispiranja utječe samo hladna voda.
- Topla
Za prvi postupak ispiranja utječe dodatno topla voda.

Voda zadnje ispiranje

Vrsta vode za zadnji postupak ispiranja može biti odabrana u nekim programima.

- hladna (tvornička postavka)
Za zadnji postupak ispiranja utječe samo hladna voda.
- topla
Za zadnji postupak ispiranja utječe dodatno topla voda (moguće je samo kod programa s izbornom temperaturom od minimalno 60°C).

Razina nadzora

Niži tlak vode

Ako je tlak vode niži od 100 kPa (1 bar) perilica prekida program s porukom o greški. Provjerite dovod vode.

Ako se tlak vode na mjestu ugradnje ne može povećati, aktivirana postavka onemogućava prekid programa Niži tlak vode.

Tvornička postavka: isključeno

Prepoznav. napunjenosti

Preko kontakta usisnih kopalja može se očitati, da li su eksterni spremnici za tekuća sredstva za pranje prazni. Kod praznih spremnika na zaslonu se pojavljuje poruka.

- isključeno (tvornička postavka)
Senziranje praznog stanja je isključeno.
- zatvarač
Usisna koplja imaju zatvorni (uklopni) kontakt.
- otvarač
Usisna koplja imaju otvorni (isklopni) kontakt.

Ranije upozorenje brojačem

Interni brojač dojavljuje, da je eksterni dozirni spremnik skoro prazan. Odgovarajući brojač se mora zatim resetirati.

Razina rub. za isk./šareno

U programu *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* može se povisiti razina vode za glavno pranje.

- + 0 mmVS (tvornička postavka)
- + 10 mmWS
- + 20 mmWS
- + 30 mmWS

Razina Jednost. za održavanje

U programu *Jednostavno za održavanje* može se povisiti razina vode za glavno pranje.

- + 0 mmVS (tvornička postavka)
- + 10 mmWS
- + 20 mmWS
- + 30 mmWS

Temp. pretpiranje rub. za isk./šar.

U programu *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* može se odabrati temperatura pretpiranja.

- 30°C (tvornička postavka)
- 35°C
- 40°C
- 45°C

Vrijeme pranja pretpranje

U programu *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* može se produžiti vrijeme pranja za pretpranje.

- + 0 min (tvornička postavka)
- + 6 min
- + 9 min
- + 12 min

Vrijeme pranja rub. za isk./šar.

U programu *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* može se produžiti vrijeme pranja za glavno pranje.

- + 0 min (tvornička postavka)
- + 10 min
- + 20 min
- + 30 min
- + 40 min

Vrijeme pranja Jednost. za odr.

U programu *Jednostavno za održavanje* može se produžiti vrijeme glavnog pranja.

- + 0 min (tvornička postavka)
- + 5 min
- + 10 min
- + 15 min
- + 20 min

Predispiranje rub. za isk./šar.

U programu *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* može se aktivirati predispiranje rublja.

Tvornička postavka: isključeno

Predispiranje Jednost. za odr.

U programu *Jednostavno za održavanje* može se aktivirati predispiranje rublja.

Tvornička postavka: isključeno

Pretpr. r. za isk./ šareno/Jed. odr.

U programima *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* i *Jednostavno za održavanje* možete odabrati hoće li pretpranje biti trajno uključeno ili se može odabrati pri odabiru programa.

Tvornička postavka: Odabir izbornika

Ispiranje rub. za iskuhav./šareno

U programu *Rublje za iskuhavanje/šareno rublje* može se promijeniti broj ispiranja.

- 2 ispiranja (tvornička postavka)
- 3 ispiranja
- 4 ispiranja
- 5 ispiranja

Razina nadzora

Ispiranje Jednost. za odr.

U programu *Jednostavno za održavanje* može se promijeniti broj ispiranja.

- 2 ispiranja (tvornička postavka)
- 3 ispiranja
- 4 ispiranja

Dezinfekcijsko ispiranje

U programima dezinfekcije s izbornom temperaturom od najmanje 60°C možete aktivirati dodatna ispiranja.

Ispire se s vrućom vodom. Produžuje se vrijeme trajanja programa.

Po završetku programa rublje može biti vruće na opip.
Budite oprezni kod vađenja rublja.

Tvornička postavka: isključeno

Programski paketi

Odabir programa se može proširiti aktiviranjem pojedinačnih programa iz programskih paketa ciljnih grupa.

Dotični odabrani programi iz programskih paketa prikazuju se pod Posebni programi .

- Dezinfekcija/RKI
- Praonička regulativa
- Dezinfekcija
- Ostali programi

Nakon odabira programskih paketa aktiviraju se pojedini programi s popisa (aktivirani programi označeni su okvirom). Na kraju se odabir mora potvrditi.

Smanjenje temperature

Kako bi se spriječilo prijevremeno vrenje lužine za pranje u područjima na velikoj nadmorskoj visini, može se smanjiti temperatura lužine.

Tvornička postavka: isključeno

Kôd za program za dezinfekciju

Kako bi se prekinuo program dezinfekcije, mora se unijeti zaporka. Zaporka se može mijenjati.

Zaporka glasi: 0 0 0

Savjet: Ako promijenite zaporku, zabilježite novu.

Automatika količine

Perilica rublja je opremljena automatikom za određivanje količine rublja. Razine vode i vremena izvođenja programa prilagođeni su u nekim programima količini punjenja. Ako je automatika za količinu isključena, uvijek se izvodi program za maksimalno punjenje.

Tvornička postavka: uključeno

Higijena

Program Higijena uređaja se prikazuje u popisu *Posebni programi*.

Ako se koristio program s manje od 60°C, po završetku programa se na zaslonu pojavljuje nalog za pokretanjem programa Higijena uređaja.

Tvornička postavka: isključeno

Automatsko doziranje

Automatsko doziranje putem eksternog dozirnog sustava može biti aktivirano

Tvornička postavka: isključeno

Signal vršnog opterećenja

Isključenje u slučaju vršnog opterećenja omogućava povezivanje perilice rublja u sustav upravljanja energijom. Ako je signal registriran, grijanje perilice rublja se privremeno isključuje. Perilica rublja se smije koristiti u sustavu isključivanja u slučaju vršnog opterećenja, ako je isti povezan s perilicom putem Miele XCI-Box-a.

- nema funkcije (tvornička postavka)
- Vršno opterećenje s 230 V
- Vršno opterećenje s 0 V

Sprječav. vršnog opt.

Isključivanje u slučaju vršnog opterećenja se može spriječiti kod programa za dezinfekciju. Ako je signal registriran, grijanje perilice rublja se ne isključuje.

Tvornička postavka: isključeno

Razina nadzora

Izmjenična struja

Prikaz preostalog vremena ovisi o mrežnom priključku. Kod 1-faznog priključka postavka mora biti namještena na *ne*.

Tvornička postavka: da

Grijanje

Grijanje se može isključiti i zaobići termičku zaštitu. Dodatno se deaktivira nadzor greške grijanja.

Tvornička postavka: uključeno

Uređaj za naplatu

Priključenje eksternog hardvera provodi se putem Miele XCI-Box-a.

Obratite se Miele servisnoj službi ako imate želju za naknadnom promjenom.

Postavke za uređaj za samonaplatu

Uređaj za samonaplatu treba biti priključen.

– Bez uređaja za samonaplatu

Sljedeće postavke će biti preskočene i prvo puštanje u pogon može biti završeno.

– Programski način rada

Korištenje se odvija s uređajem za samonaplatu kovanicama: korisnik kupuje program.

– Vremenski način rada

Korištenje se odvija s brojilom vremena na kovanice: korisnici kupuju vremenski upravljani program.

– Vremenski način rada s brojilom impulsa

Za uređaje za samonaplatu kod kojih kroz svako ubacivanje kovanice možete povišiti vrijeme uporabe.

Povratni signal na uređaju za naplatu

Postavka povratnog dojavnog signala uređaja za naplatu kovanicama.

- Tvornička postavka: isključeno
- Završetak programa
Povratni dojavni signal nastupa po završetku programa.
- Otpuštanje tipke Start
Povratni dojavni signal nastupa nakon otpuštanja tipke Start.
- Početak i završetak programa
Povratni dojavni signal nastupa na početku i po završetku programa.
- Program se odvija
Povratni dojavni signal nastupa trajno od početka do završetka programa.

Brisanje signala naplate

„Signal za plaćeno“ u načinu rada s kovanicama može ostati zadržan do završetka programa ili biti odbačen nakon 5 minuta bez pokretanja programa.

Tvornička postavka: isključeno

Zaključavanje naplate

Kako bi se spriječila manipulacija, može se u programskom načinu rada podesiti zaključavanje programa. Ako se nakon provedenog zaključavanja otvore vrata perilice rublja, slijedi prekid programa uz gubitak kovanice.

Kako biste omogućili naknadno dodavanje rublja, možete promijeniti vrijeme zaključavanja.

- isključeno: tvornička postavka
- odmah nakon pokretanja programa
- 1 minutu nakon pokretanja programa
- 2 minute nakon pokretanja programa
- 3 minute nakon pokretanja programa
- 4 minute nakon pokretanja programa
- 5 minuta nakon pokretanja programa

Besplatni programi

U načinu rada s kovanicama možete odrediti, može li se program Ispumpavanje/Centrifuga koristiti besplatno.

Tvornička postavka: isključeno



Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 000 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

PWM 507 Hygiene

hr-HR

M.-Nr. 11 257 680 / 00